

Caracteristici tehnice:
-tip contacte: electrice, magnetice, inductive, electronice -num?r contacte: 1 sau 2 ♦ construc?ii standard
3 sau 4 ♦ construc?ii speciale
-domenii de joas? presiune: 0♦60 mbar; 0♦100 mbar; 0♦160 mbar; 0♦250 mbar; 0♦400 mbar; 0♦600 mbar
-diametru cadran: 63mm, 100mm, 160mm
-clasa de precizie: 1 sau 1,6
-carcasa: o?el negru sau inox
-geam: sticl? sau plexic
-montaj: radial sau axial -tip racord: G1/2 (op?ional alte dimensiuni sau standarde: metric, NPT); flan?e DIN
-accesorii: flan?e montaj, robine?i, garnituri, adaptorii, sifoane
-element de masur?: tub Bourdon sau diafragm? Posibilitate umplere cu ulei siliconic Certificat de test de la producator
Domenii de masur?: 0♦1 bar; 0♦6 bar; 0♦40 bar; 0♦250 bar; 0♦1,6 bar; 0♦10 bar; 0♦60 bar; 0♦400 bar; 0♦2,5 bar; 0♦16 bar; 0♦100 bar; 0♦600 bar; 0♦4 bar; 0♦25 bar; 0♦160 bar; 0♦1000 bar; 0♦1 bar; 0♦10 bar; 0♦100 bar; 0♦1000 bar; 0♦1,6 bar; 0♦16 bar; 0♦160 bar; 0♦1600 bar; 0♦2,5 bar; 0♦25 bar; 0♦250 bar; 0♦4 bar; 0♦40 bar; 0♦400 bar; 0♦6 bar; 0♦60 bar; 0♦600 bar

[Fi?Catalog PDF](pdf/MANOMETRE%20CU%20CONTACTE.pdf)