

 Aceste robinete sunt destinate echipării recipientelor transportabile de clor, sau altor aplicații când fluidul este clor, presiunea nominală PN-16, diametrul nominal DN-5 și temperatura maximă 150 °C. Modelul și dimensiunile acestui robinet sunt conform STAS 2499-82 varianta A și fig. 1. Iar montarea pe recipient sau instalarea se face prin filet conic exterior 28,8x1,814 asigurând etanșarea pe filet cu bandă de teflon.

Racordul de ieșire al robinetului este filet exterior Tr 25x3 conform SR ISO 2901:1996 și corespunde cu racordul de intrare reductor sau se poate utiliza tot prin găurirea dopului de ieșire 11 (vezi fig.1).

Reperetele componente ale robinetului, materialele, și numărul de bucată pe produs sunt prezentate în tabelul nr.1.

DATE TEHNICE : $P_{max} = 16 \text{ bar}$ - Agent de lucru Clor - Racord de intrare filet conic conf. STAS 2499-82 - Racord de ieșire Tr 25x3 conf. SR ISO 2901:1996

[Fișă Catalog PDF](pdf/ROBINETE%20%20CU%20%20VENTIL%20%20PENTRU%20%20RECIPIENTE%20TRANSPORTABILE%20%20DE%20%20CLOR.pdf)