

 Aceste robinete sunt destinate instalării industriale cu scopul de a izola manometre , cu posibilitatea de purjare (aerisire) a fluidului manometric , sau după caz , verificarea manometrului de serviciu cu un manometru etalon .

Robinetele din această grupă , sunt cu trei căi , una de intrare prevăzută cu 1/4" pentru sudare la conductă , una de ieșire echipată cu purjator (aerisitor) demontabil , locul lui putând fi montat un manometru etalon (de referință) , și o altă ieșire pentru manometrul propriu-zis , ambele ieșiri terminate fiind cu același filet interior , unul din gama M 12x1,5 ; G 1/2" ; M20x1,5 ; G 3/4" sau alt tip de conector , propus de beneficiar și specificat prin comandă .

In fig.1 este prezentat un robinet cu dimensiunile de gabarit (vezi tab.2) , reperiile componente ale robinetului , materialele , și numărul de bucăți pe produs sunt prezentate în tabelul nr.1.

Diametrele capilarității interioare ale robinetului sunt de 5 mm .

[!\[\]\(3ad821e3ca7dd4cb7003e9c8d982e254_img.jpg\)](pdf/ROBINETE%20%20PENTRU%20%20MANOMETRE.pdf)  Fișă Catalog PDF