

 Aceste robinete sunt destinate echipării recipientelor transportabile de clor , sau altor aplicații când fluidul este clor , presiunea nominală PN-16 , diametrul nominal DN-5 și temperatura maximă 150 °C . Modelul și dimensiunile acestui robinet sunt conform STAS 2499-82 varianta A și fig. 1. iar montarea pe recipient sau instalarea se face prin filet conic exterior 28,8x1,814 asigurând etanșarea pe filet cu bandă de teflon .

Racordul de ieșire al robinetului este filet exterior Tr 25x3 conform SR ISO 2901:1996 și corespunde cu racordul de intrare reductor sau se poate utiliza tot prin găsirea dopului de ieșire 11 (vezi fig.1) .

Reperetele componente ale robinetului , materialele , și numărul de bucăți pe produs sunt prezentate în tabelul nr.1.

DATE TEHNICE :
-Pmax = 16 bar
-Agent de lucru : Clor
-Racord de intrare : filet conic conf. STAS 2499-82
-Racord de ieșire : Tr 25x3 conf. SR ISO 2901:1996

[Fișă Catalog PDF](pdf/ROBINETE%20%20CU%20%20VENTIL%20%20PENTRU%20%20RECIPIENTE%20TRANSPORTABILE%20%20DE%20%20CLOR.pdf)